SC 1Energy Best Solution SRL
Str. Agnita, nr. 45, Sector 6, Bucuresti
TEL: 0723.160.638 / 0723.182.503
http://www.1panourisolare.ro suport@1panourisolare.ro

Fisa tehnica BOILER BIVALENT 2 SERPENTINE

Specificatii Tehnice:

PUTERE TERMICA SERPENTINA INFERIOARA kw	34.15
PUTERE TERMICA SERPENTINA SUPERIOARA kw	26
PRESIUNE MAXIMA SERPENTINA bar	10
PRESIUNE MAXIMA BOILER bar	8
CAPACITATE litri	280
RACORD CIRCUIT PRIMAR TUR SERPENTINA SUPERIOARA toli	3/4
RACORD CIRCUIT PRIMAR TUR SERPENTINA INFERIOARA toli	3/4
RACORD CIRCUIT PRIMAR RETUR SERPENTINA SUPERIOARA toli	3/4
RACORD CIRCUIT PRIMAR RETUR SERPENTINA INFERIOARA toli	3/4
RACORD APA RECE toli	3/4
RACORD ACM toli	3/4
RACORD RECIRCULARE ACM toli	3/4
RACORD SENZOR DE TEMPERATURA toli	1/2
RACORD SONDA AUXILARA toli	1/2
RACORD REZISTENTA ELECTRICA toli	1 1/2
RACORD ANOD toli	1 1/4
INALTIME mm	1,560
DIAMETRU EXTERIOR mm	586
GROSIME IZOLATIE mm	43
ALIMENTARE ELECTRICA [V/Hz]	380/50
PUTERE ELECTRICA w	9,000
GREUTATE kg	118

Boilerul poate fi alimentât electric si la o retea monofazata 230V/50Hz, puterea electrica furnizata fiind de 3kW.

Transformarea pentru o rezistenta electrica monofazata, va fi facuta doar de catre persoane autorizate.